

## Equipo Estando LED 50W, Enlazable 5000Lm, IP65, 6500K, 120º, [SE- STF177C-50W-CW]

REF: SE-STF177C-50W-CW



### Características técnicas

|                                   |                 |                                         |                  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Construcción</b>               | PC/ABS          | <b>Kelvin °</b>                         | 6500             |
| <b>Potencia (W)</b>               | 50.0            | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 50.0             |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>     | 120º            | <b>CCT Único</b>                        | 6500             |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 5000            | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 80               |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Frío     | <b>Clase de Aislamiento</b>             | II               |
| <b>Instalación</b>                | IP65            | <b>Indice De Protección Ik</b>          | IK08             |
| <b>Tensión</b>                    | 220-240VAC      | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 17.12            |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 50000           | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 75               |
| <b>Medidas (mm)</b>               | 1500x70x64      | <b>Número y Tipo de LEDs</b>            | SMD2835 Lumileds |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001 | <b>Largo</b>                            | 1500.0           |
| <b>CRI</b>                        | 80              | <b>Alto</b>                             | 70.0             |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.9             | <b>Ancho</b>                            | 64.0             |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/60           | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 45.66            |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.1             | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 27.39            |
| <b>Rango Temperatura (ºC)</b>     | -20 +40         | <b>Tipo de leds</b>                     | SMD2835 Lumileds |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 100             | <b>Rendimiento Led</b>                  | 110              |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 100000          | <b>Clase Energética</b>                 | F                |