

Luminaria LED Enlazable 40W 4800Lm 1200Cm IP65 CCT 3000-6500K (Tonalidad Luz Regulable) 75º Superficie/ Suspendida

REF: SE-STF211-40W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango Cct Mínimo	3000
Potencia (W)	40.0	Rango CRI Máximo	6000
Angulo De Apertura (º)	110	Clase de Aislamiento	I
Luminosidad (Lm)	4800	Indice De Protección Ik	IK08
Temperatura Luz	CCT	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP65	Diámetro	60
Tensión	220-240VAC	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Vida Estimada (H)	50000	Largo	1200.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	90	Construcción	Alu/PC
Factor de Potencia (PF)	0.99	Driver	Lifud
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rendimiento Led	140
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	60.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Medidas (mm)	1200x59x60
Ciclos de Encendidos	100000	Alto	59.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0	Ugr	<19