

Luminaria LED Enlazable 50W 6000Lm 1500Cm IP65 CCT 3000-6500K (Tonalidad Luz Regulable) 75º Superficie/ Suspendida

REF: SE-STF211-50W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango CRI Máximo	6000
Potencia (W)	50.0	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (º)	110	Indice De Protección Ik	IK08
Luminosidad (Lm)	6000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Temperatura Luz	CCT	Diámetro	60
Instalación	IP65	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Tensión	220-240VAC	Largo	1500.0
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Construcción	Alu/PC
CRI	90	Driver	Lifud
Factor de Potencia (PF)	0.99	Rendimiento Led	140
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ancho	60.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Alto	59.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Medidas (mm)	1500x59x60
Ciclos de Encendidos	100000	Ugr	<19
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0	Información Adicional	Classificação Energética 2021: A+
Rango Cct Mínimo	3000		