

Proyector LED IP65 150W 13550Lm 100.000H - Blanco Frío

REF: SG-FL-150-AW-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Difusor	Transparente
Construcción	Aluminio/ Cristal	Kelvin °	6000
Número y Tipo de LEDs	COB Bridgelux	Peso (Gr)	10300
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	13550	CCT Único	6000
Temperatura Luz	Blanco Frío	Indice R9	24
Instalación	IP65	Rango CRI Mínimo	95
Tensión	100-240VAC	Rango CRI Máximo	1
Vida Estimada (H)	100000	Clase de Aislamiento	I
Medidas (mm)	360x279	Indice De Protección Ik	IK08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.323
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.352
Equivalencia (W)	600	Flicker	0.95
CRI	85	Potencia (W)	150.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Ancho	360.0
Casquillo	Borna	Alto	279.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Tipo de leds	COB Bridgelux
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	99