

## Aplique de Espejo LED 5W CCT (3000-4000-6000K) Blanco

REF: SKD-ML001-CCT



### Características técnicas

|                                |                 |                                  |           |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| Color                          | CCT             | Peso (Gr)                        | 600       |
| Potencia (W)                   | 5.0             | CCT Único                        | 4000      |
| Angulo De Apertura (º)         | 120             | Rango Cct Mínimo                 | 3000      |
| Luminosidad (Lm)               | 500             | Rango CRI Máximo                 | 6000      |
| Temperatura Luz                | CCT             | Rango CRI Mínimo                 | 80        |
| Instalación                    | IP44            | Clase de Aislamiento             | II        |
| Tensión                        | 220-240VAC      | Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12     |
| Vida Estimada (H)              | 50000           | Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39     |
| Certificados                   | CE/ROHS/ISO9001 | Rendimiento Led                  | 110       |
| CRI                            | 90              | Ancho                            | 43.0      |
| Frecuencia de Trabajo (Hz)     | 50/60           | Largo                            | 300.0     |
| Tiempo de Arranque (s)         | 0.1             | Número de unidades caja exterior | 50.0      |
| Rango Temperatura (ºC)         | -20+40          | Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66     |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)       | 100             | Cromaticidad X                   | 90.0      |
| Ciclos de Encendidos           | 100000          | Medidas (mm)                     | 300x46x43 |
| Kelvin º                       | 4000            | Alto                             | 46.0      |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 5.0             | Construcción                     | Alu / PC  |