

Aplique de Espejo LED 7W
CCT (3000-4000-6000K)
Cromado

REF: SKD-ML002-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Peso (Gr)	800
Potencia (W)	7.0	CCT Único	4000
Angulo De Apertura (º)	120	Rango Cct Mínimo	3000
Luminosidad (Lm)	700	Rango CRI Mínimo	80
Temperatura Luz	CCT	Rango CRI Máximo	90
Instalación	IP44	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rendimiento Led	110
CRI	90	Ancho	97.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Largo	300.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de unidades caja exterior	50.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Construcción	Alu /PC
Ciclos de Encendidos	100000	Medidas (mm)	300x41x97
Kelvin º	4000	Alto	41.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0		