


Tira LED SMD 2835 5M 12W/M 1200Lm/M CCT (Tonalidad Luz Regulable) IP20 24VDC [SKY- FSL2835-120-CCT]

REF: SKY-FSL2835-120-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango Cct Mínimo	3000
Número y Tipo de LEDs	SMD 2835 120/M	Indice R9	28
Angulo De Apertura (º)	100	Rango CRI Mínimo	93
Luminosidad (Lm)	1200	Rango CRI Máximo	90
Temperatura Luz	CCT	Clase de Aislamiento	III
Instalación	IP20	Potencia (W)	12.0
Tensión	24VDC	Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.336
Medidas (mm)	8x2,2x5000	Cromaticidad X	0.315
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
CRI	90	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	SMD 2835 120/M
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	120 Leds/M
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	110
Kelvin º	4000	Construcción	PCB/3M
CCT Único	4000		