

Tira Flexible LED 14,4W/M 24VDC 96LEDs/M SMD5050 IP65 RGBW 5 Metros

REF: SKY-FSL5050-96-RGBW



Características técnicas

Color	Rgb-Natural	Rango CRI Mínimo	90
Tipo de leds	SMD5050	Rango CRI Máximo	90
Angulo De Apertura (º)	180	Clase de Aislamiento	III
Luminosidad (Lm)	1820	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Temperatura Luz	RGBW	Potencia (W)	14.4
Instalación	IP65	Rango Temperatura (ºC)	-20+50
Tensión	24VDC	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Vida Estimada (H)	50000	Rendimiento Led	140
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	5000.0
Dimable	Sí	Ancho	8.0
CRI	90	Número de unidades caja exterior	20.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de leds	96/M
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	5000x16x8
Eficacia Luminosa (Lm/W)	130	Alto	16.0
Ciclos de Encendidos	100000	Construcción	Sili/PVC
Consumo de Energía (kWh/1000h)	14.4	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Peso (Gr)	600		