


# Tira LED COB 5M 16W/M 1520Lm/M CCT (Tonalidad Luz Regulable) IP20 24VDC [SKY- FSLCOB-SS560L-8mm-CCT]

REF: SKY-FSLCOB-SS560L-8mm-CCT



## Características técnicas

|                                 |                 |                                         |            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>Color</b>                    | CCT             | <b>CCT Único</b>                        | 4000       |
| <b>Número y Tipo de LEDs</b>    | COB 560/M       | <b>Rango Cct Mínimo</b>                 | 3000       |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>   | 120             | <b>Indice R9</b>                        | 28         |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>         | 1520            | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 93         |
| <b>Temperatura Luz</b>          | Blanco Natural  | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 90         |
| <b>Instalación</b>              | IP20            | <b>Clase de Aislamiento</b>             | III        |
| <b>Tensión</b>                  | 24VDC           | <b>Cromaticidad Y</b>                   | 0.336      |
| <b>Vida Estimada (H)</b>        | 40000           | <b>Potencia (W)</b>                     | 16.0       |
| <b>Medidas (mm)</b>             | 8x2,2x5000      | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 16.0       |
| <b>Certificados</b>             | CE/ROHS/ISO9001 | <b>Cromaticidad X</b>                   | 0.315      |
| <b>CRI</b>                      | 90              | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 36.52      |
| <b>Clase Energética</b>         | F               | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 21.91      |
| <b>Casquillo</b>                | Borna           | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 13.69      |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b> | 95              | <b>Tipo de leds</b>                     | COB 560/M  |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>     | 80000           | <b>Número de leds</b>                   | 560 Leds/M |
| <b>Kelvin º</b>                 | 4000            | <b>Rendimiento Led</b>                  | 104        |