

# Tira Flexible LED Iluminación Lateral 10W/M 24VDC COB 480Leds/M 1200Lm/M IP20 6000°K 5 Metros

REF: SKY-FSLCOBS-480L-8mm-CW



## Características técnicas

|                                   |                                            |                                         |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 10.0             |
| <b>Tipo de leds</b>               | COB                                        | <b>Peso (Gr)</b>                        | 300              |
| <b>Potencia (W)</b>               | 10.0                                       | <b>CCT Único</b>                        | 6000, 3000, 4000 |
| <b>Angulo De Apertura (°)</b>     | 120                                        | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 90               |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 1200                                       | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 95               |
| <b>Instalación</b>                | IP20                                       | <b>Clase de Aislamiento</b>             | III              |
| <b>Tensión</b>                    | 24V                                        | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 17.12            |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 50000                                      | <b>Alto</b>                             | 2.2              |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001                            | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 27.39            |
| <b>CRI</b>                        | 90, 95                                     | <b>Rendimiento Led</b>                  | 120              |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/60                                      | <b>Largo</b>                            | 5000.0           |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.1                                        | <b>Ancho</b>                            | 8.0              |
| <b>Rango Temperatura (°C)</b>     | -20+40                                     | <b>Número de leds</b>                   | 480/M            |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 120                                        | <b>Temperatura Luz</b>                  | 3000, 4000, 6000 |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 100000                                     | <b>Medidas (mm)</b>                     | 5000x8x2,2       |
| <b>Kelvin °</b>                   | 6000, 3000, 4000                           | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 45.66            |