


Tira Flexible LED 12W/M
230VAC 286LEDs/M SMD2025
1800Lm/M IP65 6000ºK 50
Metros

REF: SKY-SHV-2025-286L-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0
Construcción	PVC/ABS	Peso (Gr)	12000
Potencia (W)	12.0	CCT Único	6000, 3000, 4000
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	80, 90
Luminosidad (Lm)	1800	Rango CRI Máximo	95
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tensión	230VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Vida Estimada (H)	100000	Largo	10.0, 50000.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rendimiento Led	160
CRI	90	Alto	10.0, 50000.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Número de unidades caja exterior	1.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Tipo de leds	SMD2025
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de leds	286/M
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Medidas (mm)	50000x10x6
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Ancho	6.0
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Kelvin º	6000, 3000, 4000	Cromaticidad X	95.0