topenergia

Tira Flexible LED 12W/M 220VAC 120LEDs/M SMD5730 IP65 CCT (Tonalidad Variable) 50 Metros

REF: SKY-SHV-5730-120L-CCT



Características técnicas

Color	CCT
Construcción	Epoxy
Tipo de leds	SMD5730
Potencia (W)	12.0
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	1680
Temperatura Luz	CCT
Instalación	IP65
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	90
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140

Ciclos de Encendidos	100000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0
Peso (Gr)	10000
Rango Cct Mínimo	2700
Rango CRI Mínimo	80
Rango CRI Máximo	90
Clase de Aislamiento	II
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Largo	50000.0
Rendimiento Led	150
Alto	8.0
Número de leds	120/M
Medidas (mm)	50000x18x8
Número de unidades caja exterior	1.0
Ancho	18.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66