

Tira Flexible LED 10W/M 220VAC 120LEDs/M SMD2835 IP65 6000°K 50 Metros

REF: SKY-SHVN-2835-120L-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural, Azul, Rojo, Verde	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Construcción	PVC/ ABS, PVC/ABS	Peso (Gr)	10000
Potencia (W)	10.0	CCT Único	6000, 3000, 4000
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Mínimo	80
Luminosidad (Lm)	1400	Rango CRI Máximo	90
Temperatura Luz	Azul, Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural, Rojo, Verde	Clase de Aislamiento	II, I
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Tensión	220VAC	Tipo de leds	Philips Led
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	50000.0
CRI	90	Rendimiento Led	150
Factor de Potencia (PF)	0.99	Número de leds	120/M
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ancho	8.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de unidades caja exterior	1.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Alto	16.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Medidas (mm)	50000x16x8
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Kelvin °	6000, 3000, 4000		