

Plafón LED 24W 1632Lm 4200°K IP65 Sensor PIR 40.000H [SKYD- YCB1082-24W-W]

REF: SKYD-YCB1082-24W-W



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	4200, 6000
Construcción	PVC/ ABS	Peso (Gr)	240, 250
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	1632	CCT Único	4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Índice R9	7
Instalación	IP65	Rango CRI Mínimo	85
Tensión	AC 220-240 V	Rango CRI Máximo	1
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Medidas (mm)	233x133x68	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.304
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.312
Equivalencia (W)	160	Flicker	0.85
CRI	80	Potencia (W)	24.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Consumo de Energía (kWh/1000h)	24.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Ancho	68.0
Casquillo	Borna	Alto	233.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	68	Largo	133.0
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	74