

Foco LED Empotrable 3W 300Lm 12V DC 2700°K IP67 50.000H

REF: SL-3WIP6712V-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Construcción	Aluminio/ Cristal	Peso (Gr)	230
Potencia (W)	3.0	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	60	CCT Único	2700
Luminosidad (Lm)	300	Rango CRI Mínimo	80
Instalación	IP67	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Tensión	12V	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Alto	70.0
Dimable	No	Tipo de leds	Philips Led
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Diámetro	38
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Número de leds	1
Casquillo	Borna	Rendimiento Led	125
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de unidades caja exterior	50.0
Ciclos de Encendidos	100000	Cromaticidad X	80.0
Difusor	Opal	Medidas (mm)	Ø38x70
Kelvin °	2700		