

Bombilla LED E14 5W 350Lm 6000°K R50 40.000H [SL-7302-R50-E14-CW]

REF: SL-7302-R50-E14-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	40
Número y Tipo de LEDs	SMD 5630	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	327, 350	CCT Único	2700, 4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Indice R9	12, 28, 5
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Potencia (W)	5.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Medidas (mm)	Ø50x87	Cromaticidad Y	0.384, 0.352, 0.415
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Mínimo	97, 94
Dimable	No	Cromaticidad X	0.378, 0.324, 0.444
Equivalencia (W)	45	Flicker	0.8, 0.86, 0.94
CRI	80	Rango CRI Máximo	18, 12, 2
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Clase Energética	G	Diámetro	50
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Alto	87.0
Casquillo	E14	Tipo de leds	SMD 5630
Eficacia Luminosa (Lm/W)	65, 70	Número de leds	6
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	71, 77
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	100.0