

Foco LED Jardines 9W 810Lm 6000°K Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-CW]

REF: SL-CPDC09-9W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	240, 260
Construcción	Aluminio	Direccional	Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	60	CCT Único	2700, 6000
Luminosidad (Lm)	757, 810	Indice R9	29, 4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	95
Instalación	IP65	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	50000	Indice De Protección Ik	IK07
Medidas (mm)	Ø75x77	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	22
Dimable	No	Potencia (W)	9.0
Equivalencia (W)	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.313, 0.437
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad Y	0.337, 0.405
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Flicker	0.46, 0.65
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Alto	77.0
Casquillo	Borna	Diámetro	75
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	1
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	92, 99
Kelvin °	2700, 6000		