

Pack 6 Focos LED Jardines 9W 758Lm 2700°K Pincho 50.000H [SL-CPDC09-9W-WW- PK6]

REF: SL-CPDC09-9W-WW-PK6



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Kelvin °	2700
Construcción	Aluminio	Peso (Gr)	260
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Direccional	Direccional
Angulo De Apertura (°)	60	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	757	CCT Único	2700
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Indice R9	4
Instalación	IP65	Rango CRI Mínimo	95
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Vida Estimada (H)	50000	Clase de Aislamiento	I
Medidas (mm)	Ø75x77	Indice De Protección Ik	IK07
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Dimable	No	Rango CRI Máximo	22
Equivalencia (W)	80	Potencia (W)	9.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad Y	0.405
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad X	0.437
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Flicker	0.46
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Casquillo	Borna	Alto	77.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84	Diámetro	75
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	92