

Foco Downlight LED 15W 1.350Lm 6000°K IP65 Baños/Cocinas 50.000H [SL-DLFS03-15W-CW]

REF: SL-DLFS03-15W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	380, 500
Construcción	Aluminio/ PC	Ugr	≤19
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	1263, 1350	CCT Único	2700, 4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Indice R9	24, 3, 4
Instalación	IP65	Rango CRI Mínimo	95
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	50000	Salida Del Driver	DC72-96V
Medidas (mm)	Ø108x51	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Dimable	No	Rango CRI Máximo	22
Equivalencia (W)	100	Potencia (W)	15.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.313, 0.437
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.337, 0.405
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Flicker	0.42, 0.52, 0.62
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Casquillo	Borna	Alto	51.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Diámetro	108
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Microprismático	Rendimiento Led	92, 99
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	50.0