

Foco LED Empotrable 9W 810Lm Ø90mm 85-265VAC IP67 60º 6000K [SL- JGD02-9W-CW]

REF: SL-JGD02-9W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Construcción	Aluminio	Kelvin °	2700, 6000
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led, SMD3030	CCT Único	2700, 6000
Angulo De Apertura (º)	60º	Indice R9	28
Luminosidad (Lm)	810	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Flicker	0.87
Instalación	IP67	Potencia (W)	9.0
Tensión	85-365VAC	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Vida Estimada (H)	50000	Diámetro	90
Medidas (mm)	Ø90	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	80	Tipo de leds	Epistar Led, SMD3030
Factor de Potencia (PF)	0.9	Número de leds	9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rendimiento Led	99
Casquillo	Borna	Clase Energética	F