

Baliza LED Exterior "San Luis" 30Cm 10W 220VAC 3000°K Marron Oxido

REF: SL-MB21-BL01A-BO



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	CCT Único	3000
Tipo de leds	Epistar Led	Clase de Aislamiento	I
Potencia (W)	10.0	Indice De Protección Ik	IK08
Angulo De Apertura (º)	160	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Luminosidad (Lm)	1000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Instalación	IP54	Rendimiento Led	110
Tensión	110-265VAC	Construcción	Alu/PC
Vida Estimada (H)	50000	Temperatura Luz	WW
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Diámetro	150
CRI	80	Número de leds	1
Factor de Potencia (PF)	0.99	Ulr	0%
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rango Temperatura (ºC)	-40+50
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Φ150x100x300
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Largo	150.0
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Kelvin º	3000	Alto	300.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0	Ancho	150.0
Peso (Gr)	2500		