

Baliza LED Exterior "Corona"
40Cm 10W 220VAC 3000°K
Marron Oxido

REF: SL-MB24-021103-BO



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Peso (Gr)	3400
Tipo de leds	Epistar Led	CCT Único	3000
Potencia (W)	10.0	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (º)	160	Indice De Protección Ik	IK08
Luminosidad (Lm)	1000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP54	Diámetro	160
Tensión	110-265VAC	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Vida Estimada (H)	50000	Rendimiento Led	110
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Construcción	Alu/PC
CRI	80	Temperatura Luz	WW
Factor de Potencia (PF)	0.99	Número de leds	1
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ulr	0%
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rango Temperatura (°C)	-40+50
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Medidas (mm)	Φ100x76x400
Ciclos de Encendidos	100000	Largo	400.0
Kelvin º	3000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0		