topenergia

Baliza LED Exterior "Corona" 40Cm 10W 220VAC 3000ºK Blanco

REF: SL-MB24-021103-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido
Tipo de leds	Epistar Led
Angulo De Apertura (º)	160
Luminosidad (Lm)	1000
Instalación	IP54
Tensión	110-265VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	F
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	3000
Peso (Gr)	3400
Acabado	Gris

CCT Único	3000
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Potencia (W)	10.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Diámetro	160
Largo	400.0
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Rendimiento Led	110
Construcción	Alu/PC
Temperatura Luz	WW
Número de leds	1
Ulr	0%
Rango Temperatura (ºC)	-40+50
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Medidas (mm)	Φ100x76x400