

Baliza LED Exterior "Medinipur" 60Cm 10W 220VAC 3000°K Blanco

REF: SL-MB24-021106-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	CCT Único	3000
Tipo de leds	Epistar Led	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (º)	160	Indice De Protección Ik	IK08
Luminosidad (Lm)	1000	Potencia (W)	10.0
Instalación	IP54	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Tensión	110-265VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Largo	600.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Diámetro	100
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Factor de Potencia (PF)	0.99	Rendimiento Led	110
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Construcción	Alu/PC
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	WW
Clase Energética	F	Número de leds	1
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Ulr	0%
Ciclos de Encendidos	100000	Rango Temperatura (°C)	-40+50
Kelvin º	3000	Medidas (mm)	Φ100x300x600
Peso (Gr)	4000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Acabado	Blanco		