topenergia

Baliza LED Exterior "Fredericksburg" 90Cm 10W 220VAC 3000ºK Negro

REF: SL-MB24-021109



Características técnicas

Color	Blanco Cálido
Tipo de leds	Epistar Led
Potencia (W)	10.0
Angulo De Apertura (º)	160
Luminosidad (Lm)	1000
Instalación	IP54
Tensión	110-265VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	3000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0

Peso (Gr)	7000
CCT Único	3000
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Diámetro	100
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Rendimiento Led	110
Construcción	Alu/PC
Temperatura Luz	WW
Número de leds	1
Ulr	0%
Rango Temperatura (ºC)	-40+50
Largo	900.0
Medidas (mm)	Φ100x600x900
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66