

Baliza LED Exterior "Ocala" 60Cm 12W 220VAC 3000°K Negro

REF: SL-MB25-020206



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Peso (Gr)	1800
Tipo de leds	Epistar Led	CCT Único	3000
Potencia (W)	12.0	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (º)	160	Indice De Protección Ik	IK08
Luminosidad (Lm)	1200	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP54	Diámetro	120
Tensión	110-265VAC	Largo	600.0
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rendimiento Led	110
CRI	80	Construcción	Alu/PC
Factor de Potencia (PF)	0.99	Temperatura Luz	WW
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de leds	1
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ulr	0%
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rango Temperatura (°C)	-40+50
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Kelvin º	3000	Medidas (mm)	Φ120x65x600
Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0		