

Foco LED Jardines 5W 450Lm 6000°K Pincho 40.000H [SL- SL-C10-5W-CW]

REF: SL-SL-C10-5W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	220
Construcción	Aluminio/ Cristal	Direccional	Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	60	CCT Único	2700, 6000
Luminosidad (Lm)	421, 450	Indice R9	12, 28
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	95
Instalación	IP65	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK07
Medidas (mm)	Ø60x77	Potencia (W)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Dimable	No	Rango CRI Máximo	22
Equivalencia (W)	45	Flicker	0.84, 0.87
CRI	80	Cromaticidad X	0.313, 0.437
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad Y	0.337, 0.405
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +60, -20 +65	Alto	77.0
Casquillo	Borna	Diámetro	60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	1
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	92, 99
Kelvin °	2700, 6000		