

Foco LED Jardines 5W 450Lm 6000°K 40.000H [SL-SL- C12-5W-CW]

REF: SL-SL-C12-5W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	190, 210
Construcción	Aluminio/ Cristal	Direccional	Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	60	CCT Único	2700, 6000
Luminosidad (Lm)	421, 450	Indice R9	12, 28
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	95
Instalación	IP65	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK07
Medidas (mm)	Ø60x77	Potencia (W)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Dimable	No	Rango CRI Máximo	22
Equivalencia (W)	45	Flicker	0.75, 0.94
CRI	80	Cromaticidad X	0.313, 0.437
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad Y	0.337, 0.405
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Alto	77.0
Casquillo	Borna	Diámetro	60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	1
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	92, 99
Kelvin °	2700, 6000		