

Aplique LED para Exterior 7W IP54 Circular 2700°K

REF: SL-WL-7W-C-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	CCT Único	2700
Potencia (W)	7.0	Rango CRI Mínimo	80
Angulo De Apertura (º)	60	Rango CRI Máximo	80
Luminosidad (Lm)	700	Clase de Aislamiento	I
Instalación	IP54	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Diámetro	160
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Tipo de leds	Philips Led
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Factor de Potencia (PF)	0.99	Construcción	Alu.
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rendimiento Led	110
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	WW
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Ancho	30.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	7
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	50.0
Kelvin º	2700	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0	Medidas (mm)	160x30
Peso (Gr)	500		