topenergia

Aplique LED para Exterior 7W IP54 Rectangular 2700ºK Gris

REF: SL-WL-7W-R-G-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido
Angulo De Apertura (º)	60
Luminosidad (Lm)	700
Instalación	IP54
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	F
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	2700
Peso (Gr)	800
CCT Único	2700
Rango CRI Mínimo	80

Rango CRI Máximo	80
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Potencia (W)	7.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Largo	160.0
Ancho	30.0
Alto	160.0
Tipo de leds	Philips Led
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Construcción	Alu.
Rendimiento Led	110
Temperatura Luz	WW
Número de leds	7
Número de unidades caja exterior	50.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Medidas (mm)	160x160x30