

Aplique LED para Exterior 7W IP54 Rectangular 2700°K Blanco

REF: SL-WL-7W-R-W-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Rango CRI Mínimo	80
Angulo De Apertura (º)	60	Rango CRI Máximo	80
Luminosidad (Lm)	700	Clase de Aislamiento	I
Instalación	IP54	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	220-240VAC	Potencia (W)	7.0
Vida Estimada (H)	50000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
CRI	80	Largo	160.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Ancho	30.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Alto	160.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	Philips Led
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Construcción	Alu.
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rendimiento Led	110
Ciclos de Encendidos	100000	Temperatura Luz	WW
Kelvin º	2700	Número de leds	7
Peso (Gr)	800	Número de unidades caja exterior	50.0
Acabado	Blanco	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
CCT Único	2700	Medidas (mm)	160x160x30