

Aplique LED para Exterior 7W IP54 Rectangular 2700°K

REF: SL-WL-7W-R-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	CCT Único	2700
Potencia (W)	7.0	Rango CRI Mínimo	80
Angulo De Apertura (°)	60	Rango CRI Máximo	80
Luminosidad (Lm)	700	Clase de Aislamiento	I
Instalación	IP54	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Tipo de leds	Philips Led
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	80	Construcción	Alu.
Factor de Potencia (PF)	0.99	Largo	160.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rendimiento Led	110
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	WW
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Alto	160.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Ancho	30.0
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	7
Kelvin °	2700	Número de unidades caja exterior	50.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Peso (Gr)	800	Medidas (mm)	160x160x30