topenergia

# Bombilla LED E40 50W 4.250Lm 6000ºK Alumbrado Público 40.000H [SL-YMD04-50-E40-CW]

REF: SL-YMD04-50-E40-CW



## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Color** | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| **Construcción** | Aluminio/ PC |
| **Número y Tipo de LEDs** | SMD5730 |
| **Angulo De Apertura (º)** | 360 |
| **Luminosidad (Lm)** | 4250 |
| **Temperatura Luz** | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| **Instalación** | IP20 |
| **Tensión** | 85-265VAC |
| **Vida Estimada (H)** | 40000 |
| **Medidas (mm)** | Ø85x250 |
| **Certificados** | CE/ROHS/ISO9001 |
| **Dimable** | No |
| **Equivalencia (W)** | 270 |
| **CRI** | 80 |
| **Factor de Potencia (PF)** | 0.9 |
| **Frecuencia de Trabajo (Hz)** | 50/ 60 |
| **Tiempo de Arranque (s)** | 0.1 |
| **Clase Energética** | G |
| **Rango Temperatura (ºC)** | -20 +40 |
| **Casquillo** | E40 |
| **Eficacia Luminosa (Lm/W)** | 85 |
| **Ciclos de Encendidos** | 100000 |
| **Difusor** | Opal |

| | |
|---|---|
| **Kelvin º** | 2700, 6000, 4000 |
| **Peso (Gr)** | 359 |
| **Direccional** | No Direccional |
| **CCT Único/Rango** | Único |
| **CCT Único** | 2700, 6000, 4000 |
| **Indice R9** | 14 |
| **Rango CRI Mínimo** | 95 |
| **Normas Aplicables** | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| **Potencia (W)** | 50.0 |
| **Consumo de Energía (kWh/1000h)** | 50.0 |
| **Rango CRI Máximo** | 22 |
| **Flicker** | 0.92 |
| **Cromaticidad X** | 0.313 |
| **Cromaticidad Y** | 0.337 |
| **Vida Útil Media Años (a 3 h/día)** | 36.52 |
| **Vida Útil Media Años (a 5 h/día)** | 21.91 |
| **Vida Útil Media Años (a 8 h/día)** | 13.69 |
| **Diámetro** | 85 |
| **Alto** | 250.0 |
| **Tipo de leds** | SMD5730 |
| **Número de leds** | 132 |
| **Rendimiento Led** | 93 |
| **Número de unidades caja exterior** | 32.0 |