

Bombilla LED E40 50W 4.250Lm 6000ºK Alumbrado Público 40.000H [SL- YMD04-50-E40-CW]

REF: SL-YMD04-50-E40-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	359
Número y Tipo de LEDs	SMD5730	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	4250	CCT Único	6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Indice R9	14
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	95
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	50.0
Medidas (mm)	Ø85x250	Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	22
Dimable	No	Flicker	0.92
Equivalencia (W)	270	Cromaticidad X	0.313
CRI	80	Cromaticidad Y	0.337
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Clase Energética	G	Diámetro	85
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Alto	250.0
Casquillo	E40	Tipo de leds	SMD5730
Eficacia Luminosa (Lm/W)	85	Número de leds	132
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	93
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	32.0