topenergia

Bombilla LED E40 60W 4.915Lm 6000ºK Alumbrado Público 40.000H [SL-YMD04-60-E40-CW]

REF: SL-YMD04-60-E40-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	SMD5730
Angulo De Apertura (º)	360
Luminosidad (Lm)	4915
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP20
Tensión	85-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Medidas (mm)	Ø85x270
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Equivalencia (W)	320
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	G
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Casquillo	E40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	81
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Opal

Kelvin º	2700, 6000, 4000
Peso (Gr)	422
Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	2700, 6000, 4000
Indice R9	5
Rango CRI Mínimo	95
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Rango CRI Máximo	22
Potencia (W)	60.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	60.0
Flicker	0.91
Cromaticidad X	0.313
Cromaticidad Y	0.337
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Diámetro	85
Alto	270.0
Tipo de leds	SMD5730
Número de leds	162
Rendimiento Led	89
Número de unidades caja exterior	32.0