

Lámpara de Suelo 10W 648Lm 2700°K LED Exterior IP54 Sahiwal 40.000H [SL16-081A_G-WW]

REF: SL16-081A_G-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Difusor	Opal
Construcción	Aluminio/ PC	Kelvin °	2700
Tipo de leds	SMD2835	Peso (Gr)	2000
Angulo De Apertura (°)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	648	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco Cálido	CCT Único	2700
Instalación	IP54	Indice R9	2
Tensión	110-265VAC	Rango CRI Mínimo	95
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Medidas (mm)	120x600	Clase de Aislamiento	I
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Indice De Protección Ik	IK07
Dimable	No	Potencia (W)	10.0
Equivalencia (W)	90	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
CRI	80	Flicker	0.85
Factor de Potencia (PF)	0.9	Rango CRI Máximo	22
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.405
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Cromaticidad X	0.437
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	64	Número de leds	36
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	70