

Bombilla LED E14 5W 480Lm 6000°K 40.000H [SM-5730-24YMD-E14-CW]

REF: SM-5730-24YMD-E14-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Kelvin °	4200, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	40
Número y Tipo de LEDs	SMD5730	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	480	CCT Único	4200, 6000
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Índice R9	28, 5
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	95
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	5.0
Medidas (mm)	Ø36x88	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	22
Dimable	No	Flicker	0.85, 0.94
Equivalencia (W)	45	Cromaticidad X	0.313, 0.437
CRI	80	Cromaticidad Y	0.337, 0.405
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Clase Energética	F	Alto	88.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Diámetro	36
Casquillo	E14	Tipo de leds	SMD5730
Eficacia Luminosa (Lm/W)	96	Rendimiento Led	105
Ciclos de Encendidos	80000	Número de unidades caja exterior	50.0
Difusor	Transparente		