

Aplique LED 4W 259Lm 2700°K Anna IP65 40.000H [TH-819-WW]

REF: TH-819-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Kelvin °	2700
Construcción	Aluminio	Peso (Gr)	640
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	259	CCT Único	2700
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Indice R9	12
Instalación	IP65	Rango CRI Mínimo	95
Tensión	185-265V	Normas Aplicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	I
Medidas (mm)	Ø90x42	Indice De Protección Ik	IK07
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.95
Dimable	No	Cromaticidad X	0.44
Equivalencia (W)	35	Cromaticidad Y	0.403
CRI	80	Potencia (W)	4.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Consumo de Energía (kWh/1000h)	4.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Rango CRI Máximo	49
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Diámetro	90
Eficacia Luminosa (Lm/W)	64	Ancho	42.0
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	70