

Aplique LED 2W 129Lm 2700°K Brooklyn IP65 40.000H [TH-854-WW

REF: TH-854-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Peso (Gr)	540
Construcción	Aluminio	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700
Luminosidad (Lm)	129	Indice R9	13
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Rango CRI Mínimo	95
Instalación	IP65	Normas Aplicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010
Tensión	185-265V	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK07
Medidas (mm)	86x58x36	Flicker	0.85
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	2.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	2.0
Equivalencia (W)	18	Cromaticidad X	0.44
CRI	80	Cromaticidad Y	0.403
Factor de Potencia (PF)	0.98	Rango CRI Máximo	50
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Alto	58.0
Casquillo	Borna	Ancho	36.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	64	Largo	86.0
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	70
Kelvin °	2700		