

Luminaria LED 100W 13.000Lm 6000°K IP65 Gasolineras Superficie PRO 40.000H [WR-CP100-S-CW]

REF: WR-CP100-S-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	4000
Construcción	Aluminio/ Cristal	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	13000	Indice R9	8
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	95
Instalación	IP65	Rango CRI Máximo	12
Tensión	100-277VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	I
Medidas (mm)	382x382x112	Indice De Protección Ik	IK10
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.82
Dimable	No	Potencia (W)	100.0
Equivalencia (W)	535	Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.303
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad Y	0.313
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	E	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Alto	112.0
Casquillo	Borna	Largo	382.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	130	Ancho	382.0
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philips Led
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	143
Kelvin °	6000		