

Luminaria LED 150W 19.500Lm 6000ºK IP65 Gasolineras Superficie PRO 40.000H [WR-CP150-S-CW]

REF: WR-CP150-S-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6000
Construcción	Aluminio/ Cristal	Peso (Gr)	4000
Tipo de leds	Philips Led	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	19500	CCT Único	6000
Temperatura Luz	Blanco Frío	Indice R9	10
Instalación	IP65	Rango CRI Mínimo	89
Tensión	100-277VAC	Rango CRI Máximo	19
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Medidas (mm)	LÃ382x382x112	Clase de Aislamiento	I
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Indice De Protección Ik	IK10
Dimable	No	Cromaticidad X	0.304
Equivalencia (W)	800	Flicker	0.8
CRI	80	Potencia (W)	150.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.315
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	112.0
Clase Energética	E	Largo	382.0
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	130	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Ancho	382.0
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	143