

Plafon LED 15W 1.500Lm 6000°K IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-18W- CW]

REF: WR-DLROB-18W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	24, 3, 4
Luminosidad (Lm)	1404, 1500	Rango CRI Mínimo	97, 98, 96
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Instalación	IP54	Salida Del Driver	DC36-75V 160MA
Tensión	165-285V	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK07
Medidas (mm)	Ø155x55	Cromaticidad X	0.304, 0.305
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.312
Dimable	No	Rango CRI Máximo	21, 22, 25
Equivalencia (W)	100	Flicker	0.75, 0.85, 0.89
CRI	80	Potencia (W)	15.0
Factor de Potencia (PF)	0.6	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Diámetro	155
Casquillo	Borna	Alto	55.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 93	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	75
Difusor	Opal	Rendimiento Led	102, 110
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	30.0
Peso (Gr)	200		