

Plafón LED 9W 900Lm 6000°K IP54 "Annalise" 40.000H [WR-DLROB-10W-CW]

REF: WR-DLROB-10W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	200
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	842, 900	Índice R9	2, 29, 4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	94, 95
Instalación	IP54	Rango CRI Máximo	1, 2
Tensión	165-285V	Normas Aplicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC36-75V 160MA
Medidas (mm)	Ø140x55	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Índice De Protección Ik	IK07
Dimable	No	Cromaticidad X	0.304, 0.305
Equivalencia (W)	80	Cromaticidad Y	0.312
CRI	80	Potencia (W)	9.0
Factor de Potencia (PF)	0.6	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Flicker	0.95, 0.75, 0.87
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Alto	55.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 93	Diámetro	140
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	102, 110
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	50.0