

Farola LED 50W 9.000Lm 6000°K IP65 PRO Driver Dali Dimable 40.000H [WR- GL-11039-CW]

REF: WR-GL-11039-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	9900
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	150	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	9000	Indice R9	14
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; IEC 62321:2008
Instalación	IP65	Salida Del Driver	DC24V-80V 300MA
Tensión	220-240 V	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK08
Medidas (mm)	440x445	Flicker	0.97
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	50.0
Dimable	Sí	Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Equivalencia (W)	270	Rango CRI Mínimo	94
CRI	85	Rango CRI Máximo	2
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad X	0.326
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.311
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	C	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Philips Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	180	Rendimiento Led	198
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	1.0
Difusor	Opal	Protección contra sobretensión	6