

Placa LED 18W 1800Lm 6000°K Sensor PIR 40.000H [WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW]

REF: WR-GP-LZ-3-M-PIR-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	290
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	1800	CCT Único	6000
Temperatura Luz	Blanco Frío	Indice R9	26
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	92
Tensión	220-240 V	Rango CRI Máximo	1
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Medidas (mm)	Ø225x17	Salida Del Driver	DC24V-80V 300MA
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Clase de Aislamiento	II
Dimable	No	Potencia (W)	18.0
Equivalencia (W)	120	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
CRI	80	Flicker	0.83
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.326
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.311
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Osram Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	90
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	20.0