

Plafón Circular LED 18W 1,793Lm Driver Lifud Flicker Free IP20 30,000H [WR- MYSR-18-CW]

REF: WR-MYSR-18-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Indice R9	-4
Construcción	Aluminio	Rango CRI Mínimo	95
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Rango CRI Máximo	1
Angulo De Apertura (°)	120	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Luminosidad (Lm)	1793	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	Blanco Frío	Potencia (W)	18.0
Instalación	IP20	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Tensión	230VAC	Flicker	0.4
Vida Estimada (H)	30000	Cromaticidad X	0.329
Medidas (mm)	Ø225x28	Cromaticidad Y	0.345
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	10.27
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	27.39
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50-60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	16.43
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Peso (Gr)	350
Clase Energética	F	Alto	28.0
Rango Temperatura (°C)	-40+60	Diámetro	225
Casquillo	Borna	Tipo de leds	OSRAM
Eficacia Luminosa (Lm/W)	99	Driver	Lifud
Difusor	Opal	Número de leds	90
Kelvin °	6000	Rendimiento Led	108
Ugr	19	Número de unidades caja exterior	20.0
CCT Único	6000		