

Foco Downlight LED 40W 3.600Lm 6000°K Rectangular Basculante 40.000H [WR- RECTBAS-40W-CW]

REF: WR-RECTBAS-40W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Ugr	≤19
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	60	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	3600	Indice R9	18
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	96
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	18
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC24-36V
Medidas (mm)	240x148x84	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.89
Dimable	No	Potencia (W)	40.0
Equivalencia (W)	215	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
CRI	80	Cromaticidad Y	0.332
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.32
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Largo	240.0
Casquillo	Borna	Ancho	84.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Alto	148.0
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	99
Kelvin °	6000	Número de unidades caja exterior	8.0
Peso (Gr)	1350		