

Luminaria LED Sensor Microondas 36W Total Off 3240Lm 6000°K Superficie Lineal 120Cm 40.000H

REF: WR-RSPT-120-0W36W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	18
Luminosidad (Lm)	3240	Rango CRI Mínimo	93
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	5
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	160-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK07
Medidas (mm)	1200x75x25	Flicker	0.96
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	36.0
Equivalencia (W)	215	Consumo de Energía (kWh/1000h)	36.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.307
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad Y	0.329
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Largo	1200.0
Casquillo	Borna	Ancho	75.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Alto	25.0
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Número de leds	180
Kelvin °	6000	Rendimiento Led	99
Peso (Gr)	950	Número de unidades caja exterior	30.0