

Farola LED 500W 6000°K IP65 Sensor Solar 40.000H

REF: WR-S02E-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Construcción	PVC/ ABS	CCT Único	6000
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Luminosidad (Lm)	10000	Indice De Protección Ik	IK08
Temperatura Luz	Blanco Frío	Potencia (W)	500.0
Instalación	IP65	Consumo de Energía (kWh/1000h)	500.0
Tensión	3.2V,10000mA	Angulo De Apertura (°)	140X70
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Medidas (mm)	395x210x20	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Dimable	No	Peso (Gr)	5000
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Ancho	375.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	395.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Alto	212.0
Casquillo	Borna	Tipo de leds	SMD2835
Eficacia Luminosa (Lm/W)	20	Rendimiento Led	88
Ciclos de Encendidos	80000	Número de unidades caja exterior	10.0
Difusor	Transparente	Diámetro de fijación	60mm
Kelvin °	6000	Clase Energética	G