

# Luminaria Solar LED 250W 6000°K IP67 Panel: 6V 18W Batería: 3,2V 15000MaH

REF: WR-SGL-2-CW



## Características técnicas

|                                   |                  |                                         |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Frío      | <b>CCT Único</b>                        | 6000                                                                                                                                                               |
| <b>Construcción</b>               | ABS              | <b>Normas Aplicables</b>                | EN 55015:2013;<br>EN61547:2009; IEC<br>62321-3-1:2013; IEC<br>62321-5:2013; IEC<br>62321-4:2013; IEC<br>62321-6:2015; IEC<br>62321-7-1:2015; IEC<br>62321-7-2:2017 |
| <b>Número y Tipo de LEDs</b>      | SMD5730          | <b>Indice De Protección Ik</b>          | IK08                                                                                                                                                               |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>     | 360              | <b>Potencia (W)</b>                     | 250.0                                                                                                                                                              |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 25000            | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 250.0                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Frío      | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 36.52                                                                                                                                                              |
| <b>Instalación</b>                | IP67             | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 21.91                                                                                                                                                              |
| <b>Tensión</b>                    | 6V 3,2V 15000MaH | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 13.69                                                                                                                                                              |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 40000            | <b>Peso (Gr)</b>                        | 3000                                                                                                                                                               |
| <b>Medidas (mm)</b>               | 550x550x125      | <b>Alto</b>                             | 125.0                                                                                                                                                              |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001  | <b>Largo</b>                            | 550.0                                                                                                                                                              |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/ 60           | <b>Ancho</b>                            | 550.0                                                                                                                                                              |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.1              | <b>Tipo de leds</b>                     | SMD5730                                                                                                                                                            |
| <b>Rango Temperatura (°C)</b>     | -20 +65          | <b>Rendimiento Led</b>                  | 110                                                                                                                                                                |
| <b>Casquillo</b>                  | Borna            | <b>Número de unidades caja exterior</b> | 5.0                                                                                                                                                                |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 100              | <b>Diámetro de fijación</b>             | 90mm                                                                                                                                                               |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 80000            | <b>Clase Energética</b>                 | F                                                                                                                                                                  |
| <b>Kelvin °</b>                   | 6000             |                                         |                                                                                                                                                                    |